

# ST-24wD

Uitgave maart 2020 • Index No. WFM/41.1 NL

Draadaanvoerunit



## Quick Specs



### Industriële Toepassingen

Fabricage Algemeen  
Trailerbouw  
Scheepsbouw  
Machinebouw

### Processen

MIG (GMAW)  
Flux-cored (FCAW)  
Metal-cored (MCAW)

### Voedingsspanning

24 VAC, 4 A, 50/60 Hz

### Draadaanvoersnelheid


1.3 - 20 m/min

### Geschikte draaddiameters

0.6 - 1.6 mm

### Netto gewicht

16.6 kg



### Industrieel, vier wiel aangedreven, gegoten aluminium aandrijfsysteem met zware motor.

Voor een stabiele en betrouwbare draadaanvoer en draadsnelheden variërend van 1.3-20 meter per minuut.

### “Geen gereedschap vereist” snelwissel, draadaanvoerrollen met dubbele groef, omkeerbaar.

Het ontwerp met grote diameter (43 mm) zorgt voor een nauwkeurige draadaanvoer en een lange levensduur.



Regelaars voor Run-in en burnback bieden de mogelijkheid het optimale start en stop gedrag in te stellen.



Spoelbescherming is optioneel en kan indien gewenst apart besteld worden.

**Wire jog-functie** voor het veilig, spanningsloos invoeren van de lasdraad in de lastoorts.

**Regelaars** voor lasspanning en draadaanvoersnelheid voor het eenvoudig en nauwkeurig aanpassen van de lasparameters.

**Heldere digitale meters** voor het instellen en aflezen van de boogspanning, draadaanvoersnelheid en / of stroomsterkte. Kan worden ingesteld om de laatste meting vast te houden

### 2T / 4T-regeling.

Hiermee kan de operator langere periodes lassen zonder de toortsschakelaar gedrukt te moeten houden.

**Gas purge** knop om de gasleiding door te spoelen.

**Snelkoppelingen voor koelvloeistof** voor het snel wisselen van de lastoorts.

### Geschikt voor gebruik met de volgende stroombronnen:

- XMT® 350 / 450 cc/cv
- XMT® 350 / 450 MPa (niet synergisch puls lassen)
- XPS 350 / 450
- Dimension™ 650
- Lasdiesel: Big Blue®

### Optioneel

- Spoelbescherming
- Hijssoog



3 Jaar volledige garantie, onderdelen en werkloon.



### International Headquarters Miller Electric Mfg. LLC

An Illinois Tool Works Company  
1635 W. Spencer Street  
Appleton, WI 54914 USA

MillerWelds.com

### ITW Welding Products BV

Edisonstraat 10  
P.O. Box 1551  
NL-3261 LD Oud-Beijerland  
The Netherlands

Tel.: +31 186 641 444  
info@itw-welding.com  
ITWwelding.com

## Specificaties

**CV** (Voor gebruik met CV MIG stroombronnen.)

Voedingsspanning	IP klasse	Draadsnelheid	Diameter lasdraad	Spoelgrootte	Afmetingen	Netto Gewicht
24 VAC, 4 A, 50/60 Hz	IP23	1.3 – 20 m/min	0.6 – 1.6 mm	200 / 300 mm 50 mm as diameter	H: 279 mm B: 273 mm D: 597 mm	16.6 kg

## Draadaanvoerrollen en geleidebuizen

Draadaanvoerrollensets voor 4 roll systemen met geleidebuizen.

Draad diameter	Set V-groef	Set V-Kartel groef	V-groef losse rol	Draadgeleider		Set U-groef	Set U-kam groef	Nylon draadgeleider	
				Draadvoernippel	Tussengeleider			Draadvoernippel	Tussengeleider
0.6 mm	087132	—	—	056192	056206	—	—	—	—
0.8 mm	046780	—	—	056192	056206	—	—	—	—
0.8 / 1.0 mm	—	—	203526	056193	056207	—	—	—	—
0.9 mm	046781	046792	—	056193	056207	044750	—	058854	058853
1.0 mm	191917	—	—	056193	056207	—	—	—	—
1.0 / 1.2 mm*	—	—	189285*	056193*	056207*	—	—	—	—
1.2 mm	046782	046793	—	056193	056207	046785	083319	058854	058853
1.3 / 1.4 mm	046783	046794	—	056195	056209	046786	083320	058836	058837
1.6 mm	046784	046795	—	056195	056209	046787	046800	058836	058837

\*Standaard geleverd met de ST-24wD modellen.

### Basiselectie van aanvoerrollen op de basis van de gebruikte lasdraad:

1. V-groef rollen voor massieve draad.
2. V-kartel groef voor harde gevulde draden.
3. U-Groef voor zachte draden en zachte gevulde draden.
4. U-kam groef voor zeer zachte lasdraden (doorgaans oplas draden).

## Bestelinformatie

Systeem onderdeel	Artikelnummer	Omschrijving	Aantal	Prijs
ST-24wD	<b>059007024</b>			
<b>Accessoires</b>				
Hijsoog	<b>058435</b>	Om de draadaanvoerunit boven het werkstuk te hangen		
Spoelbescherming	<b>956007001</b>			
Draaiplateau	<b>146236</b>			
Spoeladapter	<b>95160000</b>	Voor K 300 haspels		
Wielset	<b>028041046</b>			
Watergekoeld tussenkabelpakket	<b>058019260</b>	2.5 m		
	<b>058019261</b>	5 m		
	<b>058019262</b>	10 m		
	<b>058019263</b>	15 m		
	<b>058019264</b>	20 m		
Luchtgekoeld tussenkabelpakket	<b>058019265</b>	2.5 m		
	<b>058019266</b>	5 m		
	<b>058019267</b>	10 m		
	<b>058019268</b>	15 m		
	<b>058019269</b>	20 m		

Datum:

Totale prijs:

Miller recommends **Elga** consumables

Gedistribueerd door:

 **Miller**  
The Power of Blue®